

XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S

OSRAM:s starkaste xenonlampa



Upp till 200 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 250 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20% vitare ljus

Nära laserlook jämfört med minsta lagstadgade standard



OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER LASER är OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 200 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är ljuskäglan upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare, nära laserlook, jämfört med minsta lagstadgad standard. Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER LASER – OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras i par och av fackman.

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	85,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4500 K

Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	16,00 g
Längd	77,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	1500 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

Tillägg produktdata

Socket	P32d-2
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D2S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899992894	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	124.00 g
4052899992900	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Transportförpackning g 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	700.00 g
4052899993259	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	36.00 g
4052899993266	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Transportförpackning g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	176.00 g
4052899582507	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Transportförpackning g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2361.00 g

— Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

XENARC-lampor bör endast bytas ut av kvalificerad mekaniker.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R98/99

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Minskad UV-strålning | För projektorstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM