

# XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S

OSRAM:s starkaste xenonlampa



**Upp till 200 % högre ljusstyrka**

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



**Upp till 250 m lång ljuskägla**

För bättre synlighet



**Upp till 20% vitare ljus**

Nära laserlook jämfört med minsta lagstadgade standard



**OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa**

XENARC NIGHT BREAKER LASER är OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen: upp till 200 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard. Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Dessutom är ljuskäglan upp till 250 meter lång och upp till 20 % vitare, nära laserlook, jämfört med minsta lagstadgad standard. Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER LASER – OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras i par och av fackman.

## Tekniska data


### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4400 K

### Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	19,50 g
Längd	75,0 mm

### Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

### Tillägg produktdata

Socket	P32d-5
--------	--------

### Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

## Certifikat och Standarder

<b>ECE kategori</b>	D4S <sup>1)</sup>
<b>Godkännandemärkning</b>	E1 Godkännande

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

## Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899992993	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	39.00 g
4052899993006	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Transportförpackning g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	190.00 g
4052899582583	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Transportförpackning g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2529.00 g
4052899993174	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	131.00 g
4052899993181	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Transportförpackning g 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	735.00 g

— Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Säkerhetsanvisningar

XENARC-lampor bör endast bytas ut av kvalificerad mekaniker.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R98/99

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Minskad UV-strålning | För projektorstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

## Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM